

Hansa-pojistné ventily KSV

Standardně dodávané pojistné tlaky

Schiesl	Typ	Otev.tlak bar	Připojení (vnitř.závit)	
			vstup	výstup
KVS 442 160	246.2401	16	G 1/2"	G 1"
KVS 442 180	246.2421	18		
KVS 442 210	246.2422	21		
KVS 442 220	246.2402	22		
KVS 442 230	246.2417	23		
KVS 442 240	246.2418	24		
KVS 442 250	246.2403	25		
KVS 442 260	246.2419	26		
KVS 442 270	246.2420	27		
KVS 442 280	246.2404	28		
KVS 442 300	246.2405	30		



Příslušenství pojistného ventilu KVS

246.2411	Šroubení s vnějšími závity AN G1/2" x G1/2"
246.2412	Šroubení s vnějšími závity AN G1/2" x 1/2"NPT
246.2413	Šroubení s vnějším závitem AN G1/2" x 7/8"-14UNF
246.2414	Kroužek těsnící měděný KVS Ø18,5 x Ø 13,2 x 1,5mm
246.2415	Šroubení se závitem AN G 1/2" x 3/8"NPTF
246.2416	Ventil střídací WNV pro montáž dvou ventilů
107.1802	Kroužek těsnící teflonový 1"1/4



NGI - pojistné ventily D10/CS

Standardně dodávané pojistné tlaky

Schiesl	Typ	Otev.tlak bar	Připojení (vnitř.závit)	
			vstup	výstup
2460.350	D10/CS-1/2"- 16	16	1/2" NPT	G 3/4"
2460.353	D10/CS-1/2"- 22	22		
2460.355	D10/CS-1/2"-24	24		
2460.357	D10/CS-1/2"-27	27		
2460.359	D10/CS-1/2"-30	30		
2460.361	D10/CS-1/2"-32	32		
2460.365	D10/CS-1/2"-40	40		
2460.367	D10/CS-1/2"-45	45		
2460.370	Ventil střídací VRU 1/2"-1/2"			



Střídací ventil